

# Sellado de Extremos

Sellar terrazas de madera con parafina u otras soluciones de cera acuosa ofrece varias ventajas, como mayor protección y durabilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el método de sellado y los materiales utilizados pueden variar según las preferencias personales y las normativas locales. A continuación, se presenta un resumen general del proceso:



1.

## **Limpie la Terraza**

Antes de aplicar cualquier sellador, asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de suciedad, residuos y cualquier recubrimiento anterior. Use un limpiador de terrazas o un detergente suave junto con un cepillo de cerdas duras para eliminar cualquier mancha o residuo. Enjuague bien y deje que la terraza se seque por completo.

2.

## **Elija el Sellador**

Si bien se pueden usar soluciones de parafina o cera acuosa para sellar, se recomienda consultar las instrucciones del fabricante o buscar asesoramiento profesional para determinar el producto más adecuado para su terraza de madera. Considere factores como el tipo de madera, las condiciones climáticas y el nivel de protección deseado.

3.

## **Prepare la Superficie**

Lijar la terraza ligeramente puede ayudar a suavizar las asperezas y crear una superficie más uniforme. Asegúrese de eliminar el polvo o los residuos después de lijar.

4.

## **Tiempo de Secado**

El tiempo de secado puede variar según el producto utilizado, las condiciones climáticas y los niveles de humedad. Siga las recomendaciones del fabricante para el tiempo de secado sugerido. Es fundamental mantener la terraza libre de tráfico peatonal o de cualquier objeto que pueda dañar el sellador húmedo durante este período.

## 5.

### Aplicar Capas Adicionales (opcional)

Según el nivel de protección deseado, puede aplicar capas adicionales de sellador. Siga las instrucciones del fabricante sobre la cantidad de capas recomendadas y el tiempo de secado entre aplicaciones.

## 6.

### Mantenimiento de la Terraza Sellada

El mantenimiento regular es esencial para preservar la integridad de la terraza de madera sellada. Esto puede incluir la limpieza rutinaria, la re-aplicación periódica del sellador y la protección de la terraza contra la humedad excesiva, la exposición a los rayos UV y los muebles pesados.



**Recuerde que siempre es mejor consultar las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante del sellador para obtener la guía más precisa y actualizada sobre la aplicación y el mantenimiento.**

Nota : Es frecuente que las tablas que salen del aserradero presenten un exceso de sellador en sus caras. Normalmente, este exceso se elimina durante la instalación y se puede aplicar una capa más precisa en la obra. Si desea dejar que su terraza se desgaste naturalmente y tiene paciencia, el sellador se disipará con el tiempo. Si desea eliminar el exceso de sellador, le recomendamos usar agua caliente con jabón. Hemos oído que los desengrasantes también pueden funcionar. Al trabajar con acabados o disolventes, le recomendamos seguir las instrucciones del fabricante y probar en una zona poco visible antes de continuar con las zonas visibles.