

Scellement des Extrémités

Le scellement des terrasses en bois dur avec de la paraffine ou d'autres solutions cireuses à base aqueuse offre plusieurs avantages, notamment une protection renforcée et une meilleure durabilité. Toutefois, il est important de souligner que la méthode de scellement et les produits utilisés peuvent varier selon les préférences personnelles et les réglementations locales. Voici un aperçu général du processus :



1.

Nettoyer la Terrasse

Avant d'appliquer tout produit de scellement, assurez-vous que la surface de la terrasse soit propre, sans saletés, débris ni résidus de traitements antérieurs. Utilisez un nettoyeur spécial terrasse ou un détergent doux avec une brosse rigide pour éliminer les taches. Rincez abondamment et laissez sécher complètement.

2.

Choisir le Produit de Scellement

Bien que la paraffine ou les solutions cireuses aqueuses puissent être utilisées, il est recommandé de suivre les instructions du fabricant ou de demander conseil à un professionnel afin de sélectionner le produit le mieux adapté à votre type de bois dur, aux conditions climatiques et au niveau de protection souhaité.

3.

Préparer la Surface

Un léger ponçage permet de lisser les zones rugueuses et d'uniformiser la surface. Pensez à bien éliminer la poussière et les résidus après ponçage.

4.

Temps de Séchage

Le temps de séchage varie selon le produit, les conditions météorologiques et l'humidité. Respectez les recommandations du fabricant et évitez toute circulation ou contact avec la surface durant cette période.

5.

Appliquer des Couches Supplémentaires (optionnel)

Selon le niveau de protection recherché, vous pouvez appliquer plusieurs couches, en suivant les consignes du fabricant concernant le nombre de couches et les temps d'attente entre chaque application.

6.

Entretien du Bois Scellé

Un entretien régulier est nécessaire pour préserver l'intégrité du scellement, incluant nettoyage périodique, réapplication du produit si besoin, et protection contre l'humidité excessive, les UV et le poids important des meubles.



N'oubliez pas qu'il est toujours préférable de se référer aux instructions spécifiques fournies par le fabricant du produit de scellement pour obtenir des conseils précis et à jour concernant l'application et l'entretien.

Note : Il est courant que les lames livrées par l'usine présentent des éclaboussures ou des débordements de produit de scellement sur les faces. En général, ces excès sont éliminés lors de la pose, et une couche supplémentaire peut être appliquée sur chantier avec plus de précision. Si vous préférez laisser votre terrasse vieillir naturellement et que vous faites preuve de patience, le produit de scellement en excès s'estompera progressivement avec le temps. Pour enlever ces débordements, nous recommandons d'utiliser de l'eau chaude savonneuse. Certains utilisateurs rapportent que des dégraissants peuvent également être efficaces. Lors de l'utilisation de produits de finition ou de solvants, il est important de suivre les instructions du fabricant et de tester le produit sur une zone discrète avant de l'appliquer sur les parties visibles.