

# Acabado y Mantenimiento de Revestimientos de Madera

Es importante tener en cuenta que las áreas que no reciben rayos UV directos, como los plafones, se desgastan muy lentamente en comparación con las superficies verticales.

Si el revestimiento **TIMBRA Tech**® se deja sin acabado o no se limpia ni se repinta con el tiempo, se desgastará naturalmente hasta adquirir una pátina de madera gris natural.

## Acabado y Mantenimiento

No es necesario aplicar un acabado a base de aceite en todas las caras antes de la instalación, pero se recomienda incluso si se pretende dejar que la pantalla antilluvia se desgaste. La aplicación de un acabado a base de aceite, incluso de bajo coste, ralentiza la absorción y liberación de humedad durante las transiciones estacionales, reduce el agrietamiento de la superficie y mejora la estabilidad durante el proceso de aclimatación inicial. Esto puede mejorar significativamente los resultados del proyecto si se encuentra en un entorno seco y árido con luz solar directa. Es importante recordar que se pueden aplicar acabados a base de agua sobre acabados a base de aceite, pero no sobre acabados a base de agua, así que tenga esto en cuenta al seleccionar los acabados.

## Preparación, Acabado, Mantenimiento, Limpieza y Restauración

Al especificar productos de madera para construcción exterior, es fundamental tener expectativas realistas sobre su apariencia. Al usarse en exteriores, los productos

de madera no conservan la apariencia que se asocia con su uso en interiores, como muebles o pisos. La madera no conserva su color original con el tiempo sin una limpieza y la reaplicación de acabados. La madera, por su naturaleza, está sujeta a una reacción natural limitada, ya que no se puede predecir cómo se comportará un producto natural como la madera en un entorno o condiciones determinadas.

## Preparación del Revestimiento Nuevo

A menos que el revestimiento se suministre preacabado, límpielo con un limpiador de madera a base de bicarbonato de sodio para eliminar la suciedad y los residuos de la superficie. Después de limpiar el revestimiento, aplique un abrillantador de madera para eliminar las manchas o decoloraciones causadas por la intemperie. Los abrillantadores de madera a base de ácido oxálico también mejoran la penetración del acabado. Asegúrese de dejar que la madera se seque completamente antes y entre cada aplicación de limpiador, abrillantador o acabado.

## Acabado

Para mantener el color natural, utilice un acabado exterior a base de aceite de alta calidad con inhibidores de rayos UV, fungicida y aceite marino pigmentado. Pruebe los acabados en el revestimiento para determinar su compatibilidad y apariencia.

Antes de la aplicación, cepille y limpie la superficie de la terraza para eliminar la suciedad, el polvo y otros contaminantes del aire.

Las maderas duras naturalmente duraderas son densas, por lo que debe aplicar capas finas y dejar que cada capa se seque completamente. Una aplicación excesiva resultará en una superficie pegajosa que acumulará suciedad y promoverá la aparición de moho. El revestimiento que ha sido preacabado con la primera capa de aceite penetrante puede o no estar disponible en su mercado. Consulte con su proveedor de **TIMBRA Tech**® sobre la disponibilidad de este servicio. La veta, la densidad y el contenido de humedad pueden afectar el acabado. Cada pieza de madera acepta el acabado de forma diferente, incluso piezas del mismo árbol. Siempre se recomienda probar los acabados antes de la aplicación completa.

Las garantías, si están disponibles, son responsabilidad del fabricante del acabado.

## Mantenimiento y Desgaste del Revestimiento Acabado

La limpieza periódica y la reaplicación del acabado (según sea necesario) mejorarán la apariencia de su revestimiento. El método que menos mantenimiento requiere es tratarlo como si fuera un mueble.

Simplemente limpie el revestimiento cuando esté sucio y aplique una nueva capa de acabado antes de que se deteriore por la exposición a los rayos UV y comience a aparecer el grisáceo u otras formas de decoloración. Le recomendamos que lo haga según sea necesario. Un lavado a presión ligero es una práctica aceptable para eliminar la suciedad.

## Manchas y Decoloración

Con respecto a las manchas negras que aparecen en el revestimiento de madera, estas manchas son causadas por moho o una reacción entre el hierro natural del agua y el ácido tánico natural presente en toda la madera. El moho se puede limpiar con un limpiador de terrazas que contenga bicarbonato de sodio. Otras manchas se pueden eliminar con abrillantadores de madera. Los limpiadores y abrillantadores de madera se presentan en polvo, que se mezcla con agua. Es posible que se requieran varias aplicaciones para eliminar algunos tipos de manchas.

Si espera a que el acabado se deteriore más allá de la capacidad de los limpiadores y abrillantadores de madera, no todo está perdido. Simplemente retire el acabado antiguo con un decapante, seguido de un limpiador, abrillantador de madera y un acabado a base de aceite, tal como lo hizo al instalar el revestimiento. Esa es la belleza de la madera. Siempre puede recuperar su aspecto original.

Tenga mucho cuidado al manipular cualquiera de estos productos químicos y use ropa y gafas protectoras. No mezcle estos limpiadores con amoníaco ni limpiadores domésticos. Recomendamos realizar pruebas en áreas pequeñas en diferentes tablas antes de usarlos ampliamente en el proyecto. Siempre consulte y siga las recomendaciones del fabricante al utilizar productos de marca.