

Finition et Entretien du Bardage en Bois

Vieillessement naturel. Il est important de noter que les zones qui ne reçoivent pas de rayons UV directs, comme les sous-faces, vieillissent beaucoup plus lentement que les surfaces verticales.

Si le bardage **TIMBRA Tech**® n'est pas fini ou entretenu régulièrement par un nettoyage et une rénovation, il prendra naturellement une patine grise propre au vieillissement du bois.

Finition et Entretien

Appliquer une finition à base d'huile sur toutes les faces avant l'installation n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, même si vous prévoyez de laisser le bardage vieillir naturellement. Cette couche, même si elle est simple et peu coûteuse, ralentit l'absorption et la libération de l'humidité lors des variations saisonnières, réduit les fissures superficielles et améliore la stabilité du bois pendant la phase d'acclimatation initiale. Cela peut considérablement améliorer les résultats, notamment dans les régions sèches et ensoleillées. Il est important de garder à l'esprit que les finitions à base d'eau peuvent être appliquées sur des finitions à base d'huile, mais pas l'inverse ; prenez donc cela en compte lors du choix de vos produits de finition.

Préparation, Finition, Entretien, Nettoyage et Restauration

Lors de la sélection de produits en bois pour une utilisation en extérieur, il est essentiel d'adopter des attentes réalistes quant à leur apparence. En extérieur, le bois n'aura pas le même aspect que dans des applications intérieures telles que les meubles ou les parquets. Sans entretien régulier, nettoyage et réapplication de finitions, le bois perdra

progressivement sa couleur d'origine. Par nature, le bois est un matériau vivant et réactif : il est donc normal qu'il présente certaines variations ou évolutions dans le temps, car il est impossible de prédire exactement son comportement dans un environnement donné.

Préparation du Bardage Neuf

Sauf si le bardage est livré pré-fini, il est recommandé de nettoyer sa surface avec un nettoyant pour bois à base de bicarbonate de sodium afin d'éliminer la saleté et les résidus. Après ce nettoyage, appliquez un éclaircissant pour bois afin d'atténuer les taches ou décolorations liées à l'exposition aux intempéries. Les éclaircissants à base d'acide oxalique favorisent également une meilleure pénétration des finitions. Veillez à ce que le bois soit parfaitement sec avant toute application – que ce soit pour le nettoyant, l'éclaircissant ou la finition – et respectez un temps de séchage suffisant entre chaque étape pour garantir un résultat optimal.

Finition

Pour préserver la couleur naturelle du bois, il est recommandé d'utiliser une finition extérieure haut de gamme à base d'huile, contenant des inhibiteurs UV, un fongicide, et une teinte pigmentée de type Marine Oil. Il est essentiel de tester les produits de finition sur une section du bardage afin d'en vérifier la compatibilité et le rendu esthétique.

Avant toute application, nettoyez soigneusement la surface du bardage à l'aide d'une brosse pour retirer la poussière, la saleté et autres contaminants atmosphériques.

Les bois durs naturellement durables sont souvent très denses. Il est donc conseillé d'appliquer des couches fines et de laisser sécher complètement entre chaque couche. Une application trop généreuse risque de laisser une surface collante, sujette à l'accumulation de saletés et au développement de moisissures. Dans certaines régions, le bardage peut être proposé pré-traité avec une première couche d'huile pénétrante. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur **TIMBRA Tech**[®] pour savoir si ce service est disponible localement. Gardez à l'esprit que le grain, la densité et l'humidité du bois influencent la façon dont la finition est absorbée. Chaque pièce, même issue du même arbre, peut réagir différemment. C'est pourquoi il est toujours recommandé de faire un test de finition sur une petite surface avant l'application complète.

Les garanties, si elles existent, relèvent de la responsabilité du fabricant du produit de finition.

Entretien du Bardage Fini et Vieillesse Naturel

Un nettoyage périodique et une réapplication de la finition (si nécessaire) permettent de préserver l'esthétique de votre bardage. L'approche la plus simple et la moins contraignante consiste à entretenir votre bardage comme vous le feriez avec un meuble à l'intérieur de votre maison : Nettoyez-le dès qu'il est sale, puis appliquez une fine couche de finition en essuyant l'excédent avant que les rayons UV ne commencent à altérer la finition, entraînant un grisaillement ou d'autres décolorations. Il est recommandé d'intervenir au besoin, selon l'exposition et l'état visuel du bois. Un nettoyage à basse pression est une méthode acceptable pour éliminer la saleté accumulée, à condition d'être utilisé avec précaution pour ne pas endommager la surface du bois.

Taches et Décoloration

Concernant les taches noires qui apparaissent sur le bardage en bois, elles sont généralement causées soit par la moisissure, soit par une réaction entre le fer naturellement présent dans l'eau et l'acide tannique contenu dans le bois. Les moisissures ou le mildiou peuvent être éliminés à l'aide d'un nettoyant pour bois contenant du bicarbonate de sodium. Pour d'autres types de tâches, des agents éclaircissants pour bois peuvent être utilisés. Ces nettoyants et éclaircissants sont généralement fournis sous forme de poudre à diluer dans de l'eau. Il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs fois le produit pour éliminer complètement certaines tâches.

Si vous laissez le fini se dégrader au-delà de ce que peuvent réparer un nettoyant ou un agent éclaircissant pour bois, tout n'est pas perdu. Il suffit de retirer l'ancien fini à l'aide d'un décapant, puis d'appliquer un nettoyant, un agent éclaircissant, et enfin un fini à base d'huile, comme lors de la première installation du bardage. C'est la beauté du bois : il peut toujours retrouver son aspect d'origine.

Manipulez ces produits chimiques avec une extrême prudence en portant des vêtements et des lunettes de protection. Ne les mélangez jamais avec de l'ammoniaque ou des produits ménagers. Il est conseillé de faire des essais sur de petites surfaces et sur plusieurs planches avant une application généralisée. Suivez toujours les recommandations du fabricant lors de l'utilisation de produits spécifiques.